SAWTECHNO
+7 (499) 322-06-38
sawtechno.ru
121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48
mail@sawtechno.ru

Разъем SMA CP-SMA-KFD-30

Название: Разъем SMA CP-SMA-KFD-30

Обозначение: Разъем SMA

Категория качества: ОТК

Габаритный чертеж корпуса



Параметры контакта (Гнездо)



Код (обозначение размера)	Мин. (мм)	Макс. (мм)
A	5,28	5,49
B	4,6	4,67
C	1,88	1,98
D	0	0,18
E	0,38	1,14
F	2,92	–
G	0	0,25
H	4,3	–
J	1,25	1,3
K	5,54	–

SAWTECHNO

+7 (499) 322-06-38 sawtechno.ru

121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48

mail@sawtechno.ru

Технические характеристики разъема

Модель	CP-SMA-KFD-30
Тип	SMA
Исполнение	Розетка на плату
Частотный диапазон	DC~12.4 Ггц
Напряжение, В	335В на уровне моря
Сопротивление контакта внешний	< 2.5 мОм
Сопротивление контакта центральный	< 3 мОм
Контакты	гнездо
Монтаж	PCB
Производитель	SAWTECHNO
Вибрация	90 м/сек^2
Изолятор	тефлон
КСВ прямой	< 1.10+0.02Ф
КСВ угловой	< 1.20+0.03Ф
Максимальное напряжение	1000В на уровне моря
Количество циклов (полный)	>500
Обжимной наконечник	медный сплав
Покрытие контактов вилок	латунь
Покрытие контактов розеток	бериллиевая медь
Покрытие корпуса	латунь
Покрытие упругих контактов	бериллиевая медь
Потери	<0.15 дБ/6Ггц
Сопротивление	50 Ом
Сопротивление изоляции	> 5000 МОм
Стандарт	IEC 60169-15
Температурный диапазон	-55С - +155С
Уплотнительное кольцо	6146 резина
Усилие извлечения центрального контакта	> 0.28 Н